

# CATÁLOGO REVOLUZ 2019/20

## ERRATAS E CORREÇÕES

**KONA**

**PÁG 25**

A potência dos 4 modelos é 13,7W (e não 46,6W ou 84,9W como apresentado sobre as Curvas Fotométricas).

Na tabela de Especificações Luminotécnicas o modelo RAS-24471 tem ângulo de 17° (e não 16°) e 30° (e não 29°).

**LENZI**

**PÁG 43**

O modelo RCE-19470 possui ângulo de 30° (e não 28°) e 54° (e não 46° como apresentado sobre as Curvas Fotométricas).

O modelo RCE-19471 possui ângulo de 31° (e não 32° como apresentado sobre as Curvas Fotométricas).

**JOARI**

**PÁG 82 / 83**

Os modelos RDH-53132, RDH-53133, RDH-53135 e RDH-53445 possuem cinco cabos:

- Um cabo PP revestido em tecido na cor da peça.
- Quatro cabos de aço ajustáveis.

O modelo RDH-53145 possui dois cabos:

- Um cabo coaxial recolhível, sem cortes ou emendas.
- Um cabo de aço ajustável.

**JASIRI**

**PÁG 87**

O modelo RDH-5267 possui três cabos:

- Um cabo PP revestido em tecido na cor da peça.
- Dois cabos de aço ajustáveis.

**JASIRI**

**PÁG 89**

O Modelo RDH-5266 possui dois cabos:

- Um cabo coaxial recolhível, sem cortes ou emendas.
- Um cabo de aço ajustável.

**ENEZA**

**PÁG 94**

Acabamentos do centro: além das versões já existentes, em caso do cliente optar por customizar, enviaremos uma chapa de alumínio branca, com medidas e características ideais para essa finalidade.